

NKPG RetroFit Philips SGS 203 12LED

Armaturmodell	Armaturljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Systemeffekt (W)	Leverantörs (art.nr)	E-nummer
T2 Backlight - lins för normal väg med bakåtljus					
NKPG RF SGS 203 12L40 740 T2	2171	4 000 K	21 W	1272144	7727966
NKPG RF SGS 203 12L53 740 T2	2768	4 000 K	25 W	1272145	7727967
NKPG RF SGS 203 12L70 740 T2	3492	4 000 K	31 W	1272147	7727968
NKPG RF SGS 203 12L105 740 T2	4808	4 000 K	47 W	1272141	
T2B Standard - lins för normal väg med minimalt bakåtljus*					
NKPG RF SGS 203 12L40 740 T2B	2171	4 000 K	21 W	1272244	7727969
NKPG RF SGS 203 12L53 740 T2B	2768	4 000 K	25 W	1272245	7727970
NKPG RF SGS 203 12L70 740 T2B	3492	4 000 K	31 W	1272247	7727971
NKPG RF SGS 203 12L105 740 T2B	4808	4 000 K	47 W	1272241	
T2L Long - lins för smal till normal väg/långa stolpavstånd upp till 8x monteringshöjd					
NKPG RF SGS 203 12L40 740 T2L	2187	4 000 K	21 W	1272344	
NKPG RF SGS 203 12L53 740 T2L	2789	4 000 K	25 W	1272345	
NKPG RF SGS 203 12L70 740 T2L	3518	4 000 K	31 W	1272347	
NKPG RF SGS 203 12L105 740 T2L	4843	4 000 K	47 W	1272341	
T3 Backlight - lins för normal till bred väg med bakåtljus					
NKPG RF SGS 203 12L40 740 T3	2171	4 000 K	21 W	1273144	7727972
NKPG RF SGS 203 12L53 740 T3	2768	4 000 K	25 W	1273145	7727973
NKPG RF SGS 203 12L70 740 T3	3492	4 000 K	31 W	1273147	7727974
NKPG RF SGS 203 12L105 740 T3	4808	4 000 K	47 W	1273141	
T3B Standard - lins för normal till bred väg med minimalt bakåtljus*					
NKPG RF SGS 203 12L40 740 T3B	2171	4 000 K	21 W	1273244	7727975
NKPG RF SGS 203 12L53 740 T3B	2768	4 000 K	25 W	1273245	7727976
NKPG RF SGS 203 12L70 740 T3B	3492	4 000 K	31 W	1273247	7727977
NKPG RF SGS 203 12L105 740 T3B	4808	4 000 K	47 W	1273241	
T3L Long - lins för normal till bred väg, långa stolpavstånd upp till 8x monteringshöjd					
NKPG RF SGS 203 12L40 740 T3L	2187	4 000 K	21 W	1273344	
NKPG RF SGS 203 12L53 740 T3L	2789	4 000 K	25 W	1273345	
NKPG RF SGS 203 12L70 740 T3L	3518	4 000 K	31 W	1273347	
NKPG RF SGS 203 12L105 740 T3L	4843	4 000 K	47 W	1273341	

NKPG RetroFit Philips SGS 203 24LED

Armaturmodell	Armaturljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Systemeffekt (W)	Leverantörs (art.nr)	E-nummer
T2 Backlight - lins för normal väg med bakåtljus					
NKPG RF SGS 203 24L40 740 T2	4342	4 000 K	36 W	2472144	7727978
NKPG RF SGS 203 24L53 740 T2	5537	4 000 K	45 W	2472145	7727979
NKPG RF SGS 203 24L70 740 T2	6984	4 000 K	58 W	2472147	7727980
NKPG RF SGS 203 24L105 740 T2	9616	4 000 K	86 W	2472141	
T2B Standard - lins för normal väg med minimalt bakåtljus*					
NKPG RF SGS 203 24L40 740 T2B	4342	4 000 K	36 W	2472244	7727981
NKPG RF SGS 203 24L53 740 T2B	5537	4 000 K	45 W	2472245	7727982
NKPG RF SGS 203 24L70 740 T2B	6984	4 000 K	58 W	2472247	7727983
NKPG RF SGS 203 24L105 740 T2B	9616	4 000 K	86 W	2472241	
T2L Long - lins för smal till normal väg/långa stolpavstånd upp till 8x monteringshöjd					
NKPG RF SGS 203 24L40 740 T2L	4433	4 000 K	36 W	2472344	
NKPG RF SGS 203 24L53 740 T2L	5653	4 000 K	45 W	2472345	
NKPG RF SGS 203 24L70 740 T2L	7131	4 000 K	58 W	2472347	
NKPG RF SGS 203 24L105 740 T2L	9818	4 000 K	86 W	2472341	
T3 Backlight - lins för normal till bred väg med bakåtljus					
NKPG RF SGS 203 24L40 740 T3	4342	4 000 K	36 W	2473144	7727984
NKPG RF SGS 203 24L53 740 T3	5537	4 000 K	45 W	2473145	7727985
NKPG RF SGS 203 24L70 740 T3	6984	4 000 K	58 W	2473147	7727986
NKPG RF SGS 203 24L105 740 T3	9616	4 000 K	86 W	2473141	
T3B Standard - lins för normal till bred väg med minimalt bakåtljus*					
NKPG RF SGS 203 24L40 740 T3B	4342	4 000 K	36 W	2473244	7727987
NKPG RF SGS 203 24L53 740 T3B	5537	4 000 K	45 W	2473245	7727988
NKPG RF SGS 203 24L70 740 T3B	6984	4 000 K	58 W	2473247	7727989
NKPG RF SGS 203 24L105 740 T3B	9616	4 000 K	86 W	2473241	
T3L Long - lins för normal till bred väg, långa stolpavstånd upp till 8x monteringshöjd					
NKPG RF SGS 203 24L40 740 T3L	4433	4 000 K	36 W	2473344	
NKPG RF SGS 203 24L53 740 T3L	5653	4 000 K	45 W	2473345	
NKPG RF SGS 203 24L70 740 T3L	7131	4 000 K	58 W	2473347	
NKPG RF SGS 203 24L105 740 T3L	9818	4 000 K	86 W	2473341	

NKPG RetroFit Philips SGS 203 36LED

Armaturmodell	Armaturljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Systemeffekt (W)	Leverantörs (art.nr)	E-nummer
T2 Backlight - lins för normal väg med bakåtljus					
NKPG RF SGS 203 36L40 740 T2	6512	4 000 K	50W	3672144	7727990
NKPG RF SGS 203 36L53 740 T2	8304	4 000 K	64 W	3672145	7727991
NKPG RF SGS 203 36L70 740 T2	10476	4 000 K	82 W	3672147	7727992
NKPG RF SGS 203 36L105 740 T2	14424	4 000 K	126 W	3672141	
T2B Standard - lins för normal väg med minimalt bakåtljus*					
NKPG RF SGS 203 36L40 740 T2B	6512	4 000 K	50W	3672244	7727993
NKPG RF SGS 203 36L53 740 T2B	8304	4 000 K	64 W	3672245	7727994
NKPG RF SGS 203 36L70 740 T2B	10476	4 000 K	82 W	3672247	7727995
NKPG RF SGS 203 36L105 740 T2B	14424	4 000 K	126 W	3672241	
T2L Long - lins för smal till normal väg/långa stolpavstånd upp till 8x monteringshöjd					
NKPG RF SGS 203 36L40 740 T2L	6649	4 000 K	50W	3672344	
NKPG RF SGS 203 36L53 740 T2L	8479	4 000 K	64 W	3672345	
NKPG RF SGS 203 36L70 740 T2L	10696	4 000 K	82 W	3672347	
NKPG RF SGS 203 36L105 740 T2L	14728	4 000 K	126 W	3672341	
T3 Backlight - lins för normal till bred väg med bakåtljus					
NKPG RF SGS 203 36L40 740 T3	6512	4 000 K	50W	3673144	7727996
NKPG RF SGS 203 36L53 740 T3	8304	4 000 K	64 W	3673145	7727997
NKPG RF SGS 203 36L70 740 T3	10476	4 000 K	82 W	3673147	7727998
NKPG RF SGS 203 36L105 740 T3	14424	4 000 K	126 W	3673141	
T3B Standard - lins för normal till bred väg med minimalt bakåtljus*					
NKPG RF SGS 203 36L40 740 T3B	6512	4 000 K	50W	3673244	7727999
NKPG RF SGS 203 36L53 740 T3B	8304	4 000 K	64 W	3673245	7728058
NKPG RF SGS 203 36L70 740 T3B	10476	4 000 K	82 W	3673247	7728059
NKPG RF SGS 203 36L105 740 T3B	14424	4 000 K	126 W	3673241	
T3L Long - lins för normal till bred väg, långa stolpavstånd upp till 8x monteringshöjd					
NKPG RF SGS 203 36L40 740 T3L	6649	4 000 K	50W	3673344	
NKPG RF SGS 203 36L53 740 T3L	8479	4 000 K	64 W	3673345	
NKPG RF SGS 203 36L70 740 T3L	10696	4 000 K	82 W	3673347	
NKPG RF SGS 203 36L105 740 T3L	14728	4 000 K	126 W	3673341	