

OnScreen Miljövarudeklaration för belysningsarmaturer

Grunddata			
Produktnamn	Lev. artikelnummer	E-nummer	Vikt
NKPG MINI II 24L40 36W 740 T2	2442144	7727942	4,9kg
NKPG MINI II 24L53 45W 740 T2	2442145	7727943	4,9kg
NKPG MINI II 24L70 58W 740 T2	2442147	7727944	4,9kg
NKPG MINI II 24L40 36W 740 T2B	2442244	7727945	4,9kg
NKPG MINI II 24L53 45W 740 T2B	2442245	7727946	4,9kg
NKPG MINI II 24L70 58W 740 T2B	2442247	7727947	4,9kg
NKPG MINI II 24L40 36W 740 T3	2443144	7727948	4,9kg
NKPG MINI II 24L53 45W 740 T3	2443145	7727949	4,9kg
NKPG MINI II 24L70 58W 740 T3	2443147	7727950	4,9kg
NKPG MINI II 24L40 36W 740 T3B	2443244	7727951	4,9kg
NKPG MINI II 24L53 45W 740 T3B	2443245	7727952	4,9kg
NKPG MINI II 24L70 58W 740 T3B	2443247	7727953	4,9kg
Deklaration utfärdad: 2020-07-21		Senast uppdaterad:	

Leverantörsinformation			
Adress	Kontaktuppgifter	Kontaktperson	Övrigt
OnScreen AB Exportgatan 13 SE602 28 Norrköping	011 12 20 02 info@on-screen.se www.on-screen.se	Tony Naumov tony@on-screen.se	556612-8970
Företagsbeskrivning OnScreen AB erbjuder armaturer för offentlig miljö. Vi har egen tillverkning i Norrköping, där tonvikten ligger på armaturer för LED, både för inom- och utomhusbruk. Våra kunder är både arkitekter, elkonsulter, ljusdesigners och elinstallatörer och våra projekt omfattar allt från vägbelysning till olika retrofitlösningar med LED.			

Produktinformation			
I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan. Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC och RoHS- direktiven.			
Ingående material	EN-nr / CAS-nr	Viktprocent	Kommentar
Aluminiumlegering 6060 [AlMgSi0,5]	7429-90-5	44,1%	Armaturhus, kylprofiler
Aluminiumlegering 5754	8007194	10,3%	chassie/montage plåt 3mm
Aluminiumplåt	2697601	4,2%	Stolpfäste, naturelox 3mm
Aluminiumplåt	2591701	3,5%	Frontplåt, naturelox 1mm
Stål, Rostfritt	EN 10088-3, 1.4057	0,4%	Täck brickor
Driftdon		8,8%	Se underlag Osram
Elektronik-LED		1,3%	Se underlag Philips
Skravar	7440-47-3, 7440-02-0	5,5%	Rostfritt stål
PC/ASA (akrylat-styren-akrylnitril)	1333-86-4	15,8%	Sidokåpor
Internledning	EN 50525-2-51	0,2%	VDE-registrerad styrkabel
Internkablage	UNE 21123, IEC 60502-1	1,3%	Kraft- och installationskabel
Förskruvning	EN 62444 / UL514B	1,7%	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
Packningar	9002-88-4	0,2%	Genomföring
Kopplingsmaterial	60998-2-2	0,2%	Övrigt
Plast - övriga plastdetaljer		2,5%	Lins PMMA, silicone
		100,0%	

Transporter, återvinning, emballage och miljöpåverkan

Produkten är enkelt demonterbar. Armatur samt emballage är till mer än 50% återvinningsbar. Vid återvinning skall komponenterna sorteras, driftdonet skall klassas som elektronikavfall vid återvinning. OnScreen AB är anslutet till El-Kretsen och REPA och uppfyller därmed WEEE och direktiven för återvinning samt för förpackningar enligt SFS 2005:209, 2005:210. Produkten förpackas med wellpapp, expanderad polystyren (EPS) och plast (PE) som alla är återvinningsbara. Genom att packa effektivt och återanvända material så långt det är möjligt kan vi hålla avfallet på en låg nivå. Det som ändå måste kasseras hanterar vi i vår egen avfallskomprimator vid fabriken i Norrköping.

Produktens huvudsakliga miljöpåverkan under livscykeln utgörs av den energi som förbrukas under användarfasen, se Energidata ljuskälla nedan. Produktens livslängd beräknas till ca 20 år och OnScreen AB ingår i El-Kretsens gemensamma försäkring för att tillgodose Naturvårdsverkets producentkrav för återvinning. Produkten sluttillverkas i Sverige.

Kompletterande intyg lämnas på förfrågan: Intyg om medlemsskap hos Elkretsen och REPA, Naturvårdsverket, Säkerhetsdatablad från SAPA Aluminium, REACH-intyg, RoHS-intyg och övrig dokumentation från Philips och Osram.

Energidata ljuskälla: 110 - 165lm/W. **Medellivslängd:** 100.000h @L80B50 (Ta 25 °C)